



Accessoires

Pour vous accompagner dans vos projets, Warmeo vous propose une gamme d'accessoires spécialement adaptés à nos produits.

VANNE ANTI-GEL

La vanne antigel permet de vidanger le fluide du circuit lorsque sa température atteint une valeur moyenne de 3°C. Cela empêche la formation de glace dans le circuit d'un système, généralement avec une pompe à chaleur, évitant ainsi d'endommager potentiellement la machine et les tuyaux.



Avantages

- Conception en deux sections pour une installation et une maintenance faciles
- Utilisation de l'élément thermique Vernet pour une détection précise de la température
- Utilisation du corps en laiton CW617N pour répondre à la norme EN12165
- Température de consigne 3°C
- Pression de service maximale 10bar
- Température minimale -30°C
- Température d'ouverture moyenne 3°C et température de fermeture moyenne 4°C
- Le débit inférieur à 3 bars et la température extérieure de -5 °C sont de 0,5 litre/h
- Tous les joints sont des joints EPDM haute température
- Prolonge la durée de vie du système

VANNE ANTI-GEL 4 SAISONS

La vanne antigel 4 saisons permet de vidanger le fluide du circuit lorsque sa température atteint une valeur moyenne de 3°C et uniquement si la température extérieure est inférieure à 5°C. Cela empêche la formation de glace dans le circuit de la pompe à chaleur, évitant ainsi d'endommager potentiellement la machine et les tuyaux.

Cette vanne à un capteur d'air permettant au système de fonctionner en mode refroidissement, même lorsque la température de l'eau approche les 3°C. Dans cet état, le capteur d'air se coupe pour empêcher l'écoulement de l'eau.



Avantages

- Conception à deux capteurs pour une installation et une maintenance faciles
- Utilisation de l'élément thermique Vernet pour une détection précise de la température
- Utilisation du corps en laiton CW617N pour répondre à la norme EN12165
- Plage de température de fonctionnement 0-65°C
- Pression de service maximale 5bar
- Température minimale -30°C
- Température d'ouverture moyenne 3°C et température de fermeture moyenne 4°C
- Le débit inférieur à 3 bars et la température extérieure de -5 °C sont de 0,5 litre/h
- Tous les joints sont des joints EPDM haute température
- Prolonge la durée de vie du système

FLEXIBLE ISOLÉ

Les flexibles chauffage sont des éléments essentiels pour les systèmes de chauffage. Dotés de deux écrous tournants, ces flexibles offrent une installation aisée et sécurisée. Les raccords en laiton assurent une connexion solide et durable, tandis que la tresse galvanisée offre une protection contre les dommages mécaniques.

Le tuyau en EPDM garantit une étanchéité fiable et résiste aux températures élevées typiques des systèmes de chauffage. Avec une température maximale de +90 °C et une pression maximale de 6 à 10 bars, ces flexibles sont parfaitement adaptés aux exigences de fonctionnement des systèmes de chauffage domestiques et commerciaux.

FILTRE À BOUE ET MAGNÉTIQUE

Un filtre à boue et magnétique est une solution efficace pour prévenir les pannes coûteuses des systèmes à base de fluides, en éliminant les particules magnétiques et non ferreuses. Grâce à sa technologie vortex à triple action, il capture divers types de magnétite et de débris non ferreux, et convient à tous les systèmes de chauffage central, quel que soit l'emplacement ou l'orientation sur le circuit.

Pour une protection optimale, installez-le entre le dernier radiateur et la chaudière. Équipé de vannes à bille isolantes, il est facile à installer et à entretenir, et peut être ajouté à des systèmes existants, notamment lors du remplacement de la chaudière, pour prolonger leur durée de vie et améliorer leur efficacité.



Avantages

Fonctionne comme un double filtre pour maximiser la durée de vie de votre chaudière tout en maintenant l'efficacité énergétique.

- Conception compacte pour une installation et une maintenance faciles
- Élimine les particules magnétiques et non magnétiques
- Élimine les particules de fer, de nickel et de cobalt dans l'eau
- Nylon plastique renforcé chargé de verre
- Température maximale de fonctionnement 120°C
- Débit maximal 50 litres/min pour un fonctionnement optimal
- Rare aimant en néodyme de 9 000 gauss
- Tous les joints sont des joints EPDM haute température
- Économise jusqu' à 6 % d'énergie par an
- Fournit une protection constante pour le système de chaudière
- Prolonge la durée de vie du système

LES ACCESSOIRES WARMEO

Réf.	Description	Taille	Poids (g)
WAFLEX25	Flexible isolé de 1m femelle-femelle G1"-DN25	DN25 x 1000 mm	900
WAFLEX32	Flexible isolé de 1m femelle-femelle G1-1/4"-DN32	DN32 x 1000 mm	1200
WASAG25	Soupape anti-gel mâle-mâle G1"-DN25	1"	416
WASAG32	Soupape anti-gel mâle-mâle G1-1/4"-DN32	1"1/4	523
WASAG25-4S	Soupape anti-gel 4 saisons mâle-mâle G1"-DN25	1"	649
WAFM25	Filtre magnétique, G1" à G1", deux vannes à bille, avec filtre	1"	1894