



WARMEO

— HOME HEATING SOLUTIONS —



WTH

BALLON THERMODYNAMIQUE

Installation facile pour
une tranquillité d'esprit




	WTH200L	WTH250L
Capacité totale du cylindre (L)	194	250
Tension / fréquence nominale (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50
Pression maximale du réservoir (kPa)	700	700
Protection contre la corrosion	Tige en magnésium	Tige en magnésium
Classe énergétique	148 % - A+	144 % - A+
Profil de puisage déclaré selon EN 16 147	L	XL
Indice de protection d'isolement	Norme IPX4	Norme IPX4
PERFORMANCES (TEMPÉRATURE DE L'AIR AMBIANT 7°C/6°C, TEMPÉRATURE DE L'EAU 10°C/55°C)		
COP à 7°C (EN16147) / COP à 14°C	3.2 / 3.6	3.23 / 3.6
Puissance absorbée par secours électrique (W)	1500	1500
Puissance nominale absorbée par pompe à chaleur (W)	320	320
Puissance absorbée maximale (W)	2035	2035
Capacité de l'eau de chauffage (L/h)	24	24
Temps de chauffage (10°C/55°C) à 7°C (h)	7	10.5
Réglage de la température par défaut (°C)	65	65
Plage de réglage de la température avec chauffage (°C)	35 - 75	35 - 75
Température maximale de sortie pour la pompe à chaleur uniquement (°C)	65	65
Pression de service maximale du réfrigérant (MPa)	1.0 / 3.3	1.0 / 3.3
Type/poids du réfrigérant (kg)	R290 / 0,15	R290 / 0,15
Niveau de puissance acoustique* à 1 mètre (dB(A))	50	50
V40 (L)	239	307
Température ambiante de la pompe à chaleur (°C)	-7 - 45	-7 - 45
DIMENSION ET CONNEXIONS		
Raccordement	Rp 3/4	Rp 3/4
Dimensions du produit (mm)	600*620*1694	600*620*1989
Poids net (brut) / poids rempli (kg)	86 (109) / 281	98 (121) / 347

*LE COP a été mesuré dans des conditions de test avec une température de l'air ambiant de 20°C/15°C (Dry Bulb/Wet Bulb) et un chauffage de l'eau de 15°C à 55°C pendant le fonctionnement du chauffe-eau suivant EN16147.


*Le niveau sonore a été mesuré à 1 m du chauffe-eau lors d'un test de bruit réalisé selon la norme GB/T 23137 dans une chambre héli-anéchoïque en laboratoire suivant EN12102.

Sous réserve de modifications techniques ou du design des appareils. Valable pour la France métropolitaine uniquement. Les conditions générales de vente, de garantie et de prestation de service sont disponibles sur warmeo.com


Emplacements conseillés



Garage ou buanderie
(sans conduit)
Pièce mini 15m3



Buanderie
(avec un conduit)



Pièce habitable ou air extérieur
(avec deux conduits)

