WARMEO

HOME HEATING SOLUTIONS



WTH

BALLON THERMODYNAMIQUE
Installation facile pour
une tranquillité d'esprit

PV READY
SG Ready
Smart Heat Pumps
R290
65°C
36db

	WTH200L	WTH250L
Capacité totale du cylindre (L)	190	245
Tension / fréquence nominale (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50
Pression maximale du réservoir (kPa)	700	700
Protection contre la corrosion	Anode en magnésium	Anode en magnésium
Classe énergétique	148 % - A+	144 % - A+
Profil de puisage déclaré selon EN 16 147	L	XL
Indice de protection d'isolement	Norme IPX4	Norme IPX4
PERFORMANCES (TEMPÉRATURE DE L'AIR AMBIANT 7°C/6°C, TEMPÉRATURE DE L'EAU 10°C/55°C)		
COP à 7°C (EN16147) / COP à 14°C*	3.2 / 3.5	3.2 / 3.5
Puissance absorbée par secours électrique (W)	1500	1500
Puissance nominale absorbée par pompe à chaleur (W)	320	320
Puissance absorbée maximale (W)	2035	2035
Capacité de l'eau de chauffage (L/h)	24	24
Temps de chauffage (10°C/55°C) à 7°C (h)	7,7	10.5
Réglage de la température par défaut (°C)	56	56
Plage de réglage de la température avec chauffage (°C) PAC + résistance	35 - 75	35 - 75
Température maximale de sortie pour la pompe à chaleur uniquement (°C)	65	65
Type/poids du réfrigérant (kg)	R290 / 0,15	R290 / 0,15
Puissance sonore à 7°C / Niveau de pression sonore à 1m (dB(A))*	50 / 36	50 / 36
V40 à 7°C (L)*	239	307
Température ambiante d'utilisation de l'appareil (°C)	-7 à +45	-7 à +45
DIMENSION ET CONNEXIONS		
Raccordement	Rp 3/4 - 20/27	Rp 3/4 - 20/27
Dimensions du produit (mm) L x P x H	600 x 620 x 1695	600 x 620 x 1990
Poids net (brut) / poids rempli (kg)	92 (116) / 281	104 (128) / 347


*LE COP a été mesuré dans des conditions de test avec une température de l'air ambiant de 20°C/15°C (Dry Bulb/Wet Bulb) et un chauffage de l'eau de 15°C à 55°C pendant le fonctionnement du chauffe-eau suivant EN16147.
*Le niveau sonore a été mesuré à 1 m du chauffe-eau lors d'un test de bruit réalisé selon la norme GB/T 23137 dans une chambre hémi-anéchoïque en laboratoire suivant EN12102.

Sous réserve de modifications techniques ou du design des appareils. Valable pour la France métropolitaine uniquement. Les conditions générales de vente, de garantie et de prestation de service sont disponibles sur warmeo.com


Accessoires fournis : deux raccords diélectriques , tube de condensats

Emplacements conseillés


WTH peut être transporté couché - emballage renforcé.




Garage ou buanderie
(sans conduit)
Pièce mini 15m3



Buanderie
(avec un conduit)





Pièce habitable ou air extérieur
(avec deux conduits)